




FILTOWER L-100

(660.100)

Anschlussspannung	(V)	400	Filterfläche	(m ²)	76
Antriebsleistung	(kW)	2 x 3,0	Anzahl Filterelemente	(Stück)	4
Nennstrom	(A)	11,5	Filtermaterial		Staubklasse M
Nennfrequenz	(Hz)	50	Filterabreinigung		Keine
Vorsicherung	(A)	C16	Gewicht	(kg)	ca. 970
Ansaugöffnung (L x B)	(mm)	1.295 x 295	Sammelbehälter	(Liter)	ca. 100-150
max. Unterdruck Einlass	(Pa)	2.800	Abmaße (L x B x H)	(mm)	2.060 x 1.515 x 2.910
max. Luftvolumenstrom	(m ³ /h)	10.000	Schalldruckpegel	(dBA)	68



Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

- Öl und Emulsionsnebelabsaugung
- Für die räumliche Lüftung

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Effektive Absaugung durch Ausnutzung der Thermik des Bearbeitungsvorgangs
- Sofort einsatzbereit – der Filterturm wird fertig montiert angeliefert
- Geringe Betriebskosten durch Dauerfilterpatronen
- Kompakte Bauweise und verringerter Stellplatzbedarf
- Flexibel einsetzbar – eine Veränderung des Aufstellortes kann jederzeit erfolgen

Besonderheit:

- Dauerfilterpatronen der Staubklasse M
- Neukonzipierte EasyControl-Steuerung
- Integrierter Funkenschutz

Optionen:

- Anlauf über potentialfreien Kontakt
- Aktivkohleeinsätze vor den Auslassöffnungen
- Ausführung mit Frequenzumrichter, *eco+*, *ecolight*, *ecotemp*, *4.0*
- Mit Wärmetauscher - *ecotemp*